



管夹套件

描述

配置不锈钢18/8弹性元件的全金属管夹。
环与底板由结构钢制成。
保护层：底漆。

特征

非常硬的结构件，允许快速拆装管线。
弹性元件不会蠕变，耐油、油脂、腐蚀剂，可用于极端温度下。
若需要，可以选购高质量不锈钢或其它材质衬垫。
应用各类管用弹性安装件。为竖直管提供弹性稳固作用，并消除管热膨胀造成的张力。
管夹尺寸如下表所示。

注

可以单独订购衬垫，参见VT 1110-1130，
VT 1120-1140数据表。

DN	R	n x A	E	H	L x B x T	N x ØD	C-C孔间距	
							长	交叉
100 (Ø114,3)	77	6 x 60°	VT1130	95	254x70x10	2 x 18	220	-
125 (Ø139,7)	90	6 x 60°	VT1130	108	280x70x10	2 x 18	246	-
150 (Ø168,3)	104	8 x 45°	VT1130	122	308x70x10	2 x 18	274	-
175 (Ø193,7)	117	8 x 45°	VT1130	135	334x70x10	2 x 18	300	-
200 (Ø219,1)	135	6 x 60°	VT1110	153	370x90x10	2 x 18	336	-
250 (Ø273,0)	162	6 x 60°	VT1110	180	424x90x10	2 x 18	390	-
300 (Ø323,9)	187	8 x 45°	VT1110	209	488x100x12	2 x 22	450	-
350 (Ø355,6)	203	8 x 45°	VT1110	225	520x100x12	2 x 22	482	-
400 (Ø406,4)	228	8 x 45°	VT1110	325	486x150x10	4 x 23	406	110
450 (Ø457,0)	254	10 x 36°	VT1110	345	517x150x10	4 x 23	437	110
500 (Ø508)	279	10 x 36°	VT1110	366	548x150x10	4 x 23	468	110
600 (Ø610)	330	10 x 36°	VT1110	407	609x150x10	4 x 23	529	110
700 (Ø711)	380	12 x 30°	VT1110	447	670x150x10	4 x 23	590	110
800 (Ø813)	431	12 x 30°	VT1110	492	720x150x10	4 x 23	640	110
900 (Ø914)	482	16 x 22,5°	VT1110	551	810x150x10	4 x 23	730	110